



Paket Tip Isı Pompaları

- Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için
- Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş
- Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük
- Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu üretimi gibi çok fonksiyonlu
- Kurulumu kolay, az yer kaplayan, uzun ömürlü sistemler
- Projelendirme ve uygulama desteğimizle birlikte
- Ekonomik, güvenilir, konforlu, temiz enerji



newtherm

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

newtherm

-15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında




+22°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında



AirHome serisi R modeli ısı pompalarımız, -15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında, 30-55°C arasında ısıtılmış su, 22-43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında ise 7-20°C arasında soğutulmuş su üretebilmektedir. Binaların soğutulması ve ısıtılması uygulamalarında kullanılabilir.

-15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında



+22°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında



AirHome serisi W modeli ısı pompalarımız, -15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında, 30-55°C arasında ısıtılmış su, 22-43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında ise 7-20°C arasında soğutulmuş su üretebilirken, 30°C ile 55°C arasında boiler ısıtma suyu da hazırlayabilmektedir.

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

newtherm

AirHome R Paket Tip



Isıtma
Soğutma

AirHome W + Boyler Paket Tip



Isıtma
Soğutma
Sıcak Su

Dış Ünite



*AirHome W Paket Tip
(Isıtma + Soğutma + Sıcak Su)*

Bina İçi Isı Dağıtım Ekipmanları



Sıcak su boyleri



Yerden ısıtma sistemi ile ısıtma ve serinletme



Fan coil cihazları ile ısıtma ve soğutma



*AirHome R Paket Tip
(Isıtma + Soğutma)*



Yerden ısıtma sistemi ile ısıtma ve serinletme



Fan coil cihazları ile ısıtma ve soğutma

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

Newtherm AirHome serisi paket tip ısı pompalı ısıtma/soğutma sistemleri 2 bölümden oluşmaktadır;

- Paket tip dış ünite
(Hava kaynaklı ısı pompası ve tesisat ekipmanları)
- Bina içi ısı dağıtım ekipmanları
(Fan Coil cihazları, radyatörler, yerden ısıtma)

Paket tip dış ünite otopark, çatı ve teras gibi atmosfere açık bir yere yerleştirilmekte ve binanın tesisatına su borularıyla bağlanmaktadır.

Dış üniteyi balkona koymak veya binanın dış duvarında, uygun bir yere asmak da mümkündür.

Binanın içine giren herhangi bir gaz (soğutucu akışkan) bağlantısı olmadığından, split/VRF tipi klima sistemlerinin binalarda yarattığı fiziksel hasar, görüntü kirliliği ve zehirlenme riski ısı pompası uygulamalarında oluşmamaktadır.

Bu sistemde, projenin özelliklerine ve amaçlanan ısı konfor şartlarına göre yerden ısıtma, Fan Coil cihazları veya radyatörler tercih edilebilmekte, çoğu yerde birlikte de kullanılabilir.

Split/VRF tipi klimaların önemli problemlerinden biri olan, dış üniteyle iç üniteler ve iç ünitelerin kendi aralarındaki yükseklik farkı ve borulama uzunluğunun, çalışma verimliliği üzerindeki olumsuz etkisi, Newtherm ısı pompalı sistemlerde söz konusu bile değildir.

Dış üniteyle iç üniteler arasında tesisat suyu dolaşmaktadır. Yatayda ve dikeyde borulama uzunlukları serbesttir, iç ünite sayılarında herhangi bir sınırlama yoktur.

AirHome serisi paket tip ısı pompasına, istenen hacimde sıcak su boyleri bağlanabilmekte ve boyler öncelikli bir işletimle kullanma sıcak suyu da üretilebilmektedir.


Bu sistemin avantajı soğutucu akışkanın (gazın) dış ünitenin içinde kapalı bulunması ve binanın yaşam alanlarına giren hiçbir gaz bağlantısının olmamasıdır.

Enerji giderleri, doğalgaz yakarak ısıtma yapan kazan/kombi sistemlerine göre %50, elektrik kullanarak soğutma yapan split/VRF tipi klima cihazlarına göre %15-20 daha düşüktür.

- Doğalgaz yok
- Baca yok
- Kazan dairesi yok
- Kapasite sınırlaması yok
- Borulama uzunluğu serbest
- Yükseklik sınırlaması yok
- Daire ısı istasyonu yok
- Zehirlenme riski yok
- Yangın ve patlama yok
- Yerden ısıtma uygulanabilir
- Fan Coil ve radyatör kullanılabilir
- Sıcak su üretimi mümkün
- Enerji paylaşım problemi yok

Kazan/kombi gibi ısıtma ve split/VRF gibi klima sistemlerine göre;

- yatırım maliyeti daha düşüktür
- enerji tüketimi çok daha düşüktür
- bakım gereksinimi daha azdır
- daha güvenilir, daha konforludur



Bireysel sistem apartman uygulaması örneği:

Dairelerin ısıtılması, soğutulması, uygun güçlerde AirHome serisi paket tip ısı pompaları kullanılarak, bireysel bazda gerçekleştirilmiştir. Böylece daireler birbirinden bağımsız olarak aynı anda ısıtma veya soğutma yapabilmektedir.

Kullanım sıcak suyunun hazırlanması ise, çatıya yerleştirilmiş AirMini serisi ısı pompasıyla, merkezi sistem bazında sağlanmıştır. Bağımsız bölümler arasındaki enerji paylaşımı, sıcak su sayaçlarıyla kolayca yapılabilmektedir.

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

Çevre havasından faydalanarak binaların ısıtılması, soğutulması ve kullanım sıcak sularının hazırlanması için geliştirilmiş paket tip, ekonomik ısı pompalarıdır.

Newtherm AirHome seresi hava kaynaklı ısı pompaları fonksiyonlarına göre;

- R (Reversible) ısıtma ve soğutma
 - W (Sıcak su üretilimli) ısıtma ve soğutma
- olarak 2 farklı modelde mevcuttur.

Sirkülasyon pompası, 10 litre kapasiteli genleşme deposu, 20 litre kapasiteli denge tankı, akış kontrol şalteri, emniyet ventili ve hava purjörü ısı pompasının içine entegre edilmiştir.

W modelinde; 3 yollu boyler kontrol vanası, boyler işletimi için kontrol yazılımı ve elektrikli destek ısıtıcıları vardır. Dokunmatik tip LCD kontrol paneliyle ısıtma ve soğutma fonksiyonlarının yanı sıra, kullanma sıcak suyu işletimi de programlanabilmektedir.

R modelinde ise; 3 yollu boyler kontrol vanası, boyler işletimi için kontrol yazılımı, elektrikli destek ısıtıcıları yoktur. Butonlu tip kontrol paneli sadece ısıtma ve soğutma fonksiyonlarını programlamak için tasarlanmıştır.

Kontrol paneli, binanın içinde istenilen bir odada, genellikle duvar üstüne monte edilerek kullanılmaktadır. İletişim kablosu standart teslimat kapsamındadır.

Montaj kolaylığı, uygun fiyatı ve düşük elektrik tüketimi ile Türkiye’de ısı pompası kullanımının yaygınlaşmasında önemli rol oynayan AirHome serisi paket tip ısı pompalarının sessiz çalışması, küçük boyutları ve şık görünümü diğer avantajlarıdır.

Taşıyıcı şasesi ve gövdesi dış hava şartlarına azami dayanıklı olabilmesi için elektrostatik toz boya ile kaplanmış galvanizli çelikten üretilmiştir. Paslanmaz çelik gövde özel istek teslimat kapsamında mevcuttur.

AirHome AW11-21 serisi paket tip ısı pompalarımız, özel istek teslimat kapsamında EVI (Enhanced Vapor Injection) tipi özel kompresörlerle donatılabilmekte ve -20°C'ye kadar düşen dış hava sıcaklıklarında bile yüksek verim değerleriyle +55°C'ye kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.



AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

newtherm

AirHome Paket Tip AW.. R veya W		04	06	08	11	14	16	21	25
A7/W35	kW/COP	4,8/4,4	6,4/4,1	8,7/4,2	10,8/4,3	14,2/4,4	16,9/4,5	20,5/4,4	25,1/4,3
A7/W45	kW/COP	4,4/3,4	5,9/3,2	8,0/3,3	9,9/3,3	12,9/3,4	15,4/3,5	18,7/3,4	22,4/3,4
A0/W35	kW/COP	3,7/3,8	4,9/3,6	6,9/3,6	8,3/3,6	10,8/3,7	13/3,8	15,7/3,7	20,9/3,7
A0/W45	kW/COP	3,6/3,0	4,8/2,9	6,7/2,9	8,1/2,9	10,5/3,0	12,6/3,1	15,3/3,0	20,3/3,0
A-3/W35	kW/COP	3,4/3,5	4,5/3,4	6,2/3,5	7,6/3,5	10/3,6	12/3,6	14,4/3,6	17,4/3,6
A-3/W45	kW/COP	3,2/2,8	4,4/2,7	6/2,8	7,4/2,8	9,7/2,9	11,6/2,9	14/2,9	16,8/2,9
A-7/W35	kW/COP	3,0/3,3	4,1/3,2	5,7/3,3	7/3,3	9,1/3,4	10,8/3,4	13,1/3,4	15,7/3,4
A-7/W45	kW/COP	2,4/2,6	3,9/2,5	5,4/2,6	6,7/2,6	8,7/2,7	10,3/2,7	12,5/2,7	14,9/2,7
A-10/W35	kW/COP	2,4/3,1	3,9/3,0	5,3/3,0	6,5/3,0	8,5/3,1	10,2/3,2	12,3/3,1	14,8/3,1
A-10/W45	kW/COP	2,3/2,4	3,7/2,3	5/2,4	6,1/2,4	8/2,5	9,6/2,5	11,6/2,5	13,8/2,5
A35/W7	kW/EER	3,4/2,8	4,6/2,7	6,2/2,6	7,1/2,5	10,2/2,4	11,8/2,4	13,7/2,3	16,4/2,3
A35/W12	kW/EER	4,0/3,1	5,3/3,0	7,1/2,9	8,1/2,8	11,7/2,7	13,6/2,7	15,7/2,6	18,8/2,6
Soğutucu/Kompresör Tipi	R410A	1xRotary				1xScroll			
Tesisat Suyu Sıcaklığı	°C	+7°C ile +55°C arasında							
Dış hava Sıcaklığı	°C	-15°C ile +43°C arasında							
Isıtma/Soğutma Suyu Bağlantıları		2xR1¼"							
Boyler Isıtma Suyu Bağlantıları		2xR1¼" (sadece W modelinde)							
Sirkülasyon Pompası Debisi	m³/h	0,9	1,2	1,6	2,0	2,6	3,0	3,7	4,4
İç Basınç Kaybı	kPa	25	25	25	25	28	28	32	36
Elektrik Bağlantısı		1-230 V (±%10) - 50 Hz				3-380 V-50 Hz			
Maks. Toplam Giriş Gücü	kW	2,6 (+6)	2,6 (+6)	3,5 (+6)	4,1 (+6)	5,5 (+6)	6,8 (+6)	8 (+6)	9 (+6)
Ana Sigorta Gücü	A	1x40			1x50	3x32		3x40	
Besleme Kablosu Tipi	mm²	3x4			3x6	5x4		5x6	
Uzunluk	mm	1140			1205	1200			1400
Genişlik	mm	480			480	480			480
Yükseklik	mm	1070			1275	1480			1480
Net Ağırlık	kg	110	125	130	180	200	200	205	225
Ses Basınç Seviyesi ⁽³⁾	dB(A)	52	53	53	55	58	58	59	60
Sirkülasyon Pompası		25/6		25/8			2x25/8		
Akümülayon Tankı	L	15			20				
Kapalı Genleşme Deposu	L	10							
Elektrikli Destek Isıtıcıları	kW	Kademeli kontrollü 3 x 2 kW (sadece W modelinde)							
Akış Kontrol Şalteri		İçinde mevcuttur							
Emniyet Ventili, Hava Purjörü		İçinde mevcuttur							
3 Yollu Boyler Kontrol Vanası		İçinde mevcuttur (sadece W modelinde)							

1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7°C, YT 6°C

A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan tesisat suyu

(2) : Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35°C

(3) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür

AirHome EVI Serisi Paket Tip Isı Pompaları

newtherm


AirHome EVI Paket Tip AW..		11E	14E	16E	21E
A7/W45	kW/COP	10,8/3,5	14,4/3,7	18,1/3,7	21,6/3,5
A0/W45	kW/COP	8,6/3,0	12,4/3,1	14,2/3,2	16,8/3,1
A-7/W45	kW/COP	7,6/2,7	10,5/2,8	11,9/2,7	14,3/2,7
A-15/W45	kW/COP	6,7/2,4	8,3/2,4	9,8/2,3	12,1/2,3
A-20/W45	kW/COP	5,8/2,0	6,7/2,0	7,7/1,9	9,5/1,9
A35/W7	kW/EER	6,7/2,7	9,2/2,5	13,8/2,8	15,5/2,6
A35/W12	kW/EER	7,5/2,9	10,5/2,7	15,8/3,0	17,5/2,8
Soğutucu/Kompresör Tipi	R410A	1xScroll EVI			
Tesisat Suyu Sıcaklığı	°C	+7°C ile +55°C arasında			
Dış hava Sıcaklığı	°C	-25°C ile +43°C arasında			
Isıtma/Soğutma Suyu Bağlantıları		2xR1¼"			
Boiler Isıtma Suyu Bağlantıları		2xR1¼"			
Sirkülasyon Pompası Debisi	m³/h	2,2	2,9	3,6	4,3
İç Basınç Kaybı	kPa	30	30	32	36
Elektrik Bağlantısı		3~380 (±%10) V-50 Hz			
Maks. Toplam Giriş Gücü	kW	4,1 (+6)	5,5 (+6)	6,8 (+6)	8 (+6)
Ana Sigorta Gücü	A	3x32		3x40	
Besleme Kablosu Tipi	mm²	5x4		5x6	
Uzunluk	mm	1205	1200	1200	1200
Genişlik	mm	480	480	480	480
Yükseklik	mm	1275	1480	1480	1480
Net Ağırlık	kg	190	210	215	220
Ses Basınç Seviyesi ⁽³⁾	dB(A)	55	58	58	59
Sirkülasyon Pompası		25/8		2x 25/8	
Kapalı Genleşme Deposu	L	10			
Akümülayon Tankı	L	20			
Elektrikli Destek Isıtıcıları	kW	Kademeli kontrollü 2 x 3 kW			
Akış Kontrol Şalteri		İçinde mevcuttur			
Emniyet Ventili, Otomatik Hava Purjörü		İçinde mevcuttur			
3 Yollu Boyler Kontrol Vanası		İçinde mevcuttur			

- 1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7°C, YT 6°C
A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan tesisat suyu
(2) : Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35°C
(3) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür


AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları


newtherm

AirHome R: *Isıtma + Soğutma*



AirHome W: *Isıtma + Soğutma + Sıcak Su*





Bireysel sistem villa uygulaması örneği:

Binanın kışın ısıtılması, yazın soğutulması ve dört mevsim kullanım sıcak suyunun hazırlanması, AirHome serisi paket tip ısı pompası kullanılarak, bireysel bazda gerçekleştirilmiştir. Bu sistemin büyük avantajı soğutucu akışkanın (gazın) dış ünitenin içinde kapalı bulunması ve binanın yaşam alanlarına giren hiçbir gaz bağlantısının olmamasıdır.

Fan Coil üniteleriyle desteklenmiş döşemeden gerçekleştirilen ısı dağıtımı gerektiğinde soğutma da yapılabilen, bilinen en sağlıklı, en konforlu ve enerji tüketimi en düşük olan ısıtma sistemidir.

Döşemeden ısıtma olmayan ve sadece Fan Coil ünitelerinin kullanıldığı uygulamalarda, sistemde dolaşan su miktarını artırmak amacıyla, tesisata harici bir akümülayon tankı bağlanması gerekmektedir.